










































## 螺纹管接头系列



- 材料有不锈钢、蒙乃尔、黄铜和碳钢等。
- 连接尺寸范围：1/16 " ~2 " 或6mm~ 30mm。
- NPT、ISO/BSP、UN、SAE和国标R(ZG)、G、米制等多种螺纹可选择。

● 螺纹管接头

	NPT外螺纹直通接头 .....	38		NPT外螺纹直角接头 .....	43
	ISO/BSP锥形外螺纹直通接头 .....	38		NPT内外螺纹异径直角接头 .....	43
	NPT外螺纹转ISO/BSP锥形外螺纹直通接头 .....	38		NPT内螺纹三通接头 .....	44
	NPT外螺纹转ISO/BSP平行外螺纹直通接头 .....	38		ISO/BSP锥形内螺纹三通接头 .....	44
	NPT加长外螺纹直通接头 .....	38		NPT外螺纹三通接头 .....	44
	NPT外螺纹异径直通接头 .....	39		NPT内外螺纹支管三通接头 .....	44
	ISO/BSP锥形外螺纹异径直通接头 .....	39		NPT内外螺纹侧三通接头 .....	44
	NPT内外螺纹转换直通接头 .....	39		NPT内螺纹四通接头 .....	45
	ISO/BSP锥形内外螺纹转换直通接头 .....	39		ISO/BSP锥形内螺纹四通接头 .....	45
	NPT内螺纹转ISO/BSP平行外螺纹直通接头 .....	39		NPT内螺纹活接接头 .....	45
	NPT内螺纹转ISO/BSP锥形外螺纹直通接头 .....	40		NPT螺纹堵帽 .....	45
	ISO/BSP锥形内螺纹转NPT外螺纹直通接头 .....	40		ISO/BSP锥形螺纹堵帽 .....	45
	SAE/MS外螺纹转NPT内螺纹直通接头 .....	40		NPT螺纹外六角堵头 .....	46
	SAE/MS外螺纹转NPT外螺纹直通接头 .....	40		ISO/BSP锥形螺纹外六角堵头 .....	46
	ISO/BSP平行内螺纹转NPT外螺纹直通接头 .....	40		ISO/BSP平行螺纹外六角堵头 .....	46
	SAE/MS内外螺纹异径直通接头 .....	40		SAE/MS螺纹外六角堵头 .....	46
	NPT内外螺纹异径直通接头 .....	41		NPT螺纹内六角堵头 .....	46
	ISO/BSP锥形内外螺纹异径直通接头 .....	41			
	NPT内螺纹直通接头 .....	42			
	ISO/BSP锥形内螺纹直通接头 .....	42			
	NPT内螺纹异径直通接头 .....	42			
	ISO/BSP锥形内螺纹异径直通接头 .....	42			
	NPT内螺纹直角接头 .....	43			
	ISO/BSP锥形内螺纹直角接头 .....	43			



**1 材料**

SS	316
S	304
SL	316L
SC	碳钢
C	A105碳钢
B	黄铜
M2	合金20
M4	合金400
M6	合金600
T	PTFE

**2 系列**

U	直通接头
L	90度直角接头
V	45度接头
T	三通接头
H	四通接头
HJ	活接头
DM	螺纹堵帽
DO	外六角螺纹堵头
DI	内六角螺纹堵头

**3 端口形式**

T	NPT外螺纹
TF	NPT内螺纹
G	ISO平行外螺纹
GF	ISO平行内螺纹
GR	压力表接头
R	ISO锥形外螺纹/ZG
RC	ISO锥形内螺纹/ZGF
S	UN统一外螺纹/SAE/MS
SF	UN统一内螺纹/SAE/MS
M	米制外螺纹
MF	米制内螺纹

**4 端口尺寸**

1	= 1/16"	2M	= 2mm
2	= 1/8"	3M	= 3mm
3	= 3/16"	6M	= 6mm
4	= 1/4"	8M	= 8mm
5	= 5/16"	10M	= 10mm
6	= 3/8"	12M	= 12mm
7	= 7/16"	14M	= 14mm
8	= 1/2"	15M	= 15mm
9	= 9/16"	16M	= 16mm
10	= 5/8"	18M	= 18mm
11	= 11/16"	19M	= 19mm
12	= 3/4"	20M	= 20mm
13	= 13/16"	22M	= 22mm
14	= 7/8"	25M	= 25mm
15	= 15/16"	28M	= 28mm
16	= 1"	32M	= 32mm
20	= 1 1/4"		

端口为UN统一螺纹时(S/SF)

2	= 5/16-24
4	= 7/16-20
5	= 1/2-20
6	= 9/16-18
8	= 3/4-16
10	= 7/8-14
12	= 1 1/16-12
14	= 1 3/16-12
16	= 1 5/16-12
20	= 1 5/8-12
24	= 1 7/8-12
32	= 2 1/2-12

端口为米制螺纹时(M/MF)

8	= M8X1
10	= M10X1
12	= M12X1.5
14	= M14X1.5
16	= M16X1.5
18	= M18X1.5
20	= M20X1.5
22	= M22X1.5
24	= M24X1.5
27	= M27X2
30	= M30X2
33	= M33X2

非上述螺纹型号中应注明螺距:例:


20X2	= M20X2
27X1.5	= M27X1.5

完整的尼克福斯接头型号编码,应包含:材料、系列、第一端口、第二端口四个部分,从左向右,各部分之间以“-”分隔。

端口之间的排列顺序原则:


- 1、第一端口优先使用卡套端,其次为螺纹、焊接、法兰。
- 2、两端口形式代码相同时,以公制尺寸的端口优先;为同种螺纹时,以外螺纹优先;同为焊接时,以公制管焊接优先,其次是英制Tube管焊接,最后是Pipe管焊接。
- 3、按1、2原则优先顺序相同的,以端口尺寸大的作为第一端口。
- 4、当直通或三通或四通端口完全相同时,以任意一个作为第一端口,并省略后面的端口。
- 5、三通和四通的订购号首先表示直通的尺寸1至2,然后是支管的尺寸三通的3或四通的3至4。

例: SS-T-TF2-T2-TF2,表示一个1和3口1/8NPT内螺纹,2口为1/8NPT外螺纹316三通接头




螺纹管接头

NPT外螺纹直通接头




基本订购号	外螺纹T (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-T1	1/16	0.12	3.0	5/16	7.9	1.01	25.6
-U-T2	1/8	0.19	4.8	7/16	11.1	1.01	25.6
-U-T4	1/4	0.28	7.1	9/16	14.2	1.40	35.6
-U-T6	3/8	0.38	9.6	11/16	17.5	1.43	36.3
-U-T8	1/2	0.47	11.9	7/8	22.2	1.84	46.7
-U-T12	3/4	0.62	15.7	1 1/16	27.0	1.84	46.7
-U-T16	1	0.88	22.4	1 3/8	35.0	2.32	58.9

ISO/BSP锥形外螺纹直通接头




基本订购号	外螺纹T (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-R2	1/8	0.19	4.8	7/16	11.1	1.01	25.6
-U-R4	1/4	0.28	7.1	9/16	14.2	1.40	35.6
-U-R6	3/8	0.38	9.6	11/16	17.5	1.43	36.3
-U-R8	1/2	0.47	11.9	7/8	22.2	1.84	46.7

NPT外螺纹转ISO/BSP锥形外螺纹直通接头




基本订购号	外螺纹T1 (NPT)	外螺纹T2 (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-T2-R2	1/8	1/8	0.19	4.8	7/16	11.1	1.01	25.6
-U-T4-R4	1/4	1/4	0.28	7.1	9/16	14.2	1.40	35.6
-U-T6-R6	3/8	3/8	0.38	9.6	11/16	17.5	1.43	36.3
-U-T8-R8	1/2	1/2	0.47	11.9	7/8	22.2	1.84	46.7
-U-T12-R12	3/4	3/4	0.62	15.7	1 1/16	27.0	1.84	46.7
-U-T16-R16	1	1	0.88	22.4	1 3/8	35.0	2.32	58.9

NPT外螺纹转ISO/BSP平行外螺纹直通接头



基本订购号	外螺纹T1 (NPT)	外螺纹T2 (G/BSPP)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-T2-G2	1/8	1/8	0.16	4.1	9/16	14.2	1.09	27.7
-U-T4-G4	1/4	1/4	0.23	5.8	3/4	19.0	1.45	36.8
-U-T6-G6	3/8	3/8	0.31	7.9	7/8	22.2	1.48	37.6
-U-T8-G8	1/2	1/2	0.47	11.9	1 1/16	27.0	1.75	44.4
-U-T12-G12	3/4	3/4	0.62	15.7	1 5/16	33.3	1.93	49.0
-U-T16-G16	1	1	0.78	19.8	1 5/8	41.2	2.23	56.6

NPT加长外螺纹直通接头




基本订购号	外螺纹T (NPT)	孔径D		六角W (mm)	可定制长度L (mm)
		in	(mm)		
-U-T2-L-	1/8	0.19	4.8	7/16 11.1	1.01-11.81 (25.6-300)
-U-T4-L-	1/4	0.28	7.1	9/16 14.2	1.01-11.81 (25.6-300)
-U-T6-L-	3/8	0.38	9.6	11/16 17.5	1.40-11.81 (35.6-300)
-U-T8-L-	1/2	0.47	11.9	7/8 22.2	1.43-11.81 (26.3-300)
-U-T12-L-	3/4	0.62	15.7	1 1/16 27.0	1.84-11.81 (46.7-300)
-U-T16-L-	1	0.88	22.4	1 3/8 35.0	1.84-11.81 (46.7-300)

请在订购号后面加上定制长度，如:SS-U-T4-L250mm


NPT外螺纹异径直通接头

基本订购号	外螺纹T1 (NPT)	外螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-T2-T1	1/8	1/16	0.12	3.0	7/16	11.1	1.01	25.6
-U-T4-T2	1/4	1/8	0.19	4.8	9/16	14.2	1.22	31.0
-U-T6-T2	3/8	1/8	0.19	4.8	11/16	17.5	1.25	31.8
-U-T6-T4	3/8	1/4	0.28	7.1	11/16	17.5	1.43	36.3
-U-T8-T2	1/2	1/8	0.19	4.8	7/8	22.2	1.47	37.3
-U-T8-T4	1/2	1/4	0.28	7.1	7/8	22.2	1.65	41.9
-U-T8-T6	1/2	3/8	0.38	9.6	7/8	22.2	1.65	41.9
-U-T12-T4	3/4	1/4	0.28	7.1	1 1/16	27.0	1.65	41.9
-U-T12-T8	3/4	1/2	0.47	11.9	1 1/16	27.0	1.84	46.7
-U-T16-T8	1	1/2	0.47	11.9	1 3/8	35.0	2.13	54.1
-U-T16-T12	1	3/4	0.62	15.7	1 3/8	35.0	2.13	54.1




ISO/BSP锥形外螺纹异径直通接头

基本订购号	外螺纹T1 (R/BSPT)	外螺纹T2 (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-R6-R4	3/8	1/4	0.28	7.1	11/16	17.5	1.43	36.3
-U-R8-R2	1/2	1/8	0.19	4.8	7/8	22.2	1.47	37.3
-U-R8-R4	1/2	1/4	0.28	7.1	7/8	22.2	1.65	41.9
-U-R8-R6	1/2	3/8	0.38	9.6	7/8	22.2	1.65	41.9




NPT内外螺纹转换直通接头

基本订购号	内螺纹T1 (NPT)	外螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-T2-TF2	1/8	1/8	0.19	4.8	9/16	14.2	1.10	27.9
-U-T4-TF4	1/4	1/4	0.28	7.1	3/4	19.0	1.40	35.6
-U-T6-TF6	3/8	3/8	0.38	9.6	7/8	22.2	1.51	38.4
-U-T8-TF8	1/2	1/2	0.47	11.9	1 1/16	27.0	1.94	49.3
-U-T12-TF12	3/4	3/4	0.62	15.7	1 5/16	33.3	2.02	51.3
-U-T16-TF16	1	1	0.88	22.4	1 5/8	41.2	2.28	57.9




ISO/BSP锥形内外螺纹转换直通接头

基本订购号	内螺纹T1 (R/BSPT)	外螺纹T2 (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-R2-RC2	1/8	1/8	0.19	4.8	9/16	14.2	1.10	27.9
-U-R4-RC4	1/4	1/4	0.28	7.1	3/4	19.0	1.40	35.6
-U-R6-RC6	3/8	3/8	0.38	9.6	7/8	22.2	1.51	38.4
-U-R8-RC8	1/2	1/2	0.47	11.9	1 1/16	27.0	1.94	49.3




NPT内螺纹转ISO/BSP平行外螺纹直通接头

基本订购号	内螺纹T1 (NPT)	外螺纹T2 (G/BSPP)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-G2-TF2	1/8	1/8	0.16	4.1	9/16	14.2	0.99	25.1
-U-G4-TF4	1/4	1/4	0.23	5.8	3/4	19.0	1.32	33.5
-U-G6-TF6	3/8	3/8	0.31	7.9	7/8	22.2	1.41	35.8
-U-G8-TF8	1/2	1/2	0.47	11.9	1 1/16	27.0	1.74	44.2
-U-G12-TF12	3/4	3/4	0.62	15.7	1 5/16	33.3	1.89	48.0
-U-G16-TF16	1	1	0.78	19.8	1 5/8	41.2	2.10	53.3




螺纹管接头

NPT内螺纹转ISO/BSP锥形外螺纹直通接头




基本订购号	内螺纹T1 (NPT)	外螺纹T2 (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-R2-TF2	1/8	1/8	0.19	4.8	9/16	14.2	1.09	27.7
-U-R4-TF4	1/4	1/4	0.28	7.1	3/4	19.0	1.42	36.1
-U-R6-TF6	3/8	3/8	0.38	9.6	7/8	22.2	1.50	38.1
-U-R8-TF8	1/2	1/2	0.47	11.9	1 1/16	27.0	1.94	49.3
-U-R12-TF12	3/4	3/4	0.62	15.7	1 5/16	33.3	2.02	51.3
-U-R16-TF16	1	1	0.88	22.4	1 5/8	41.2	2.30	58.4

ISO/BSP锥形内螺纹转NPT外螺纹直通接头




基本订购号	内螺纹T1 (R/BSPT)	外螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-T4-RC4	1/4	1/4	0.28	7.1	3/4	19.0	1.42	36.1
-U-T6-RC6	3/8	3/8	0.38	9.6	7/8	22.2	1.50	38.1
-U-T8-RC8	1/2	1/2	0.47	11.9	1 1/16	27.0	1.94	49.3

SAE/MS外螺纹转NPT内螺纹直通接头




基本订购号	外螺纹T1 (UN/SAE)	内螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-S4-TF4	7/16-20	1/4	0.20	5.1	3/4	19.0	1.32	33.5
-U-S6-TF6	9/16-18	3/8	0.28	7.1	15/16	23.8	1.39	35.3
-U-S8-TF8	3/4-16	1/2	0.42	10.7	1 1/16	27.0	1.76	44.7
-U-S12-TF12	1 1/16-12	3/4	0.66	16.7	1 3/8	34.9	1.99	50.5
-U-S16-TF16	1 5/16-12	1	0.88	22.4	1 5/8	41.2	2.12	53.8

SAE/MS外螺纹转NPT外螺纹直通接头




基本订购号	外螺纹T1 (UN/SAE)	外螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-T4-S4	7/16-20	1/4	0.20	5.1	9/16	14.2	1.20	30.5
-U-T6-S6	9/16-18	3/8	0.28	7.1	11/16	17.5	1.26	32.0
-U-T8-S8	3/4-16	1/2	0.42	10.7	7/8	22.2	1.53	38.9
-U-T12-S12	1 1/16-12	3/4	0.62	15.7	1 1/4	31.7	1.75	44.4
-U-T16-S16	1 5/16-12	1	0.88	22.4	1 1/2	38.1	2.00	50.8

ISO/BSP平行内螺纹转NPT外螺纹直通接头



基本订购号	内螺纹T1 (G/BSPP)	外螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-T4-GF4	1/4	1/4	0.22	5.6	3/4	19.0	1.19	30.2
-U-T6-GF6	3/8	3/8	0.26	6.6	15/16	23.8	1.27	32.2
-U-T8-GF8	1/2	1/2	0.28	7.1	1 1/16	27.0	1.68	42.7


SAE/MS内外螺纹异径直通接头



基本订购号	外螺纹T1 (UN/SAE)	内螺纹T2 (UN/SAE)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-S6-SF4	9/16-18	7/16-20	0.28	7.1	13/16	20.6	1.12	28.4
-U-S8-SF4	3/4-16	7/16-20	0.39	9.9	7/8	22.2	0.98	24.9
-U-S8-SF6	3/4-16	9/16-18	0.42	10.7	1	25.4	1.19	30.2


NPT内外螺纹异径直通接头(内大外小)

基本订购号	内螺纹T1 (NPT)	外螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-T1-TF2	1/8	1/16	0.12	3.0	9/16	14.2	1.09	27.7
-U-T2-TF4	1/4	1/8	0.19	4.8	3/4	19.0	1.26	32.0
-U-T2-TF6	3/8	1/8	0.19	4.8	7/8	22.2	1.33	33.8
-U-T4-TF6	3/8	1/4	0.28	7.1	7/8	22.2	1.50	38.1
-U-T2-TF8	1/2	1/8	0.19	4.8	1 1/16	27.0	1.58	40.1
-U-T4-TF8	1/2	1/4	0.28	7.1	1 1/16	27.0	1.76	44.7
-U-T6-TF8	1/2	3/8	0.38	9.6	1 1/16	27.0	1.75	44.4
-U-T4-TF12	3/4	1/4	0.28	7.1	1 5/16	33.3	1.85	47.0
-U-T6-TF12	3/4	3/8	0.38	9.6	1 5/16	33.3	1.82	46.2
-U-T8-TF12	3/4	1/2	0.47	11.9	1 5/16	33.3	2.02	51.3
-U-T4-TF16	1	1/4	0.28	7.1	1 5/8	41.2	1.96	49.8
-U-T8-TF16	1	1/2	0.47	11.9	1 5/8	41.2	2.16	54.9
-U-T12-TF16	1	3/4	0.62	15.7	1 5/8	41.2	2.17	55.1




NPT内外螺纹异径直通接头(内小外大)

基本订购号	外螺纹T1 (NPT)	内螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-T2-TF1	1/8	1/16	0.19	4.8	7/16	11.1	1.03	26.2
-U-T4-TF2	1/4	1/8	0.28	7.1	9/16	14.2	1.06	26.9
-U-T6-TF2	3/8	1/8	0.34	8.6	11/16	17.5	0.86	21.8
-U-T6-TF2	3/8	1/4	0.38	9.6	3/4	19.0	1.19	30.2
-U-T8-TF2	1/2	1/8	0.34	8.6	7/8	22.2	1.08	27.4
-U-T8-TF4	1/2	1/4	0.45	11.4	7/8	22.2	1.08	27.4
-U-T8-TF6	1/2	3/8	0.47	11.9	7/8	22.2	1.41	35.8
-U-T12-TF4	3/4	1/4	0.45	11.4	1 1/16	27.0	1.08	27.4
-U-T12-TF6	3/4	3/8	0.59	15.0	1 1/16	27.0	1.08	27.4
-U-T12-TF8	3/4	1/2	0.62	15.7	1 1/16	27.0	1.63	41.4
-U-T16-TF4	1	1/4	0.45	11.4	1 3/8	41.2	1.37	34.8
-U-T16-TF6	1	3/8	0.59	15.0	1 3/8	34.9	1.37	34.8
-U-T16-TF8	1	1/2	0.73	18.5	1 3/8	34.9	1.37	34.8
-U-T16-TF16	1	3/4	0.88	22.4	1 3/8	34.9	1.85	47.0




ISO/BSP锥形内外螺纹异径直通接头

基本订购号	内螺纹T1 (R/BSPT)	外螺纹T2 (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-R2-RC4	1/4	1/8	0.19	4.8	3/4	19.0	1.26	32.0
-U-R4-RC6	3/8	1/4	0.28	7.1	7/8	22.2	1.50	38.1
-U-R4-RC8	1/2	1/4	0.28	7.1	1 1/16	27.0	1.76	44.7
-U-R6-RC8	1/2	3/8	0.38	9.6	1 1/16	27.0	1.75	44.4




ISO/BSP锥形内外螺纹异径直通接头

基本订购号	外螺纹T1 (R/BSPT)	内螺纹T2 (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-R4-RC2	1/4	1/8	0.28	7.1	9/16	14.2	1.06	26.9
-U-R6-RC2	3/8	1/4	0.38	9.6	3/4	19.0	1.19	30.2
-U-R8-RC4	1/2	1/4	0.45	11.4	7/8	22.2	1.08	27.4
-U-R8-RC6	1/2	3/8	0.47	11.9	7/8	22.2	1.41	35.8




内螺纹直通接头




NPT内螺纹直通接头

基本订购号	内螺纹T (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-TF2	1/8	0.38	8.6	9/16	14.2	0.81	20.6
-U-TF4	1/4	0.45	11.4	3/4	19.0	1.19	30.2
-U-TF6	3/8	0.59	15.0	7/8	22.2	1.31	33.3
-U-TF8	1/2	0.73	18.5	1 1/16	27.0	1.56	39.6
-U-TF12	3/4	0.94	23.9	1 5/16	33.3	1.62	41.1
-U-TF16	1	1.17	29.7	1 5/8	41.2	2.00	50.8

ISO/BSP锥形内螺纹直通接头




基本订购号	内螺纹T (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-RC2	1/8	0.38	8.6	9/16	14.2	0.81	20.6
-U-RC4	1/4	0.45	11.4	3/4	19.0	1.19	30.2
-U-RC6	3/8	0.59	15.0	7/8	22.2	1.31	33.3
-U-RC8	1/2	0.73	18.5	1 1/16	27.0	1.56	39.6
-U-RC12	3/4	0.94	23.9	1 5/16	33.3	1.62	41.1
-U-RC16	1	1.17	29.7	1 5/8	41.2	2.00	50.8



NPT内螺纹异径直通接头

基本订购号	内螺纹T1 (NPT)	内螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-TF4-TF2	1/4	1/8	0.34	8.6	3/4	19.0	1.22	31.0
-U-TF6-TF4	3/8	1/4	0.45	11.4	7/8	22.2	1.38	35.1
-U-TF8-TF2	1/2	1/8	0.34	8.6	1 1/16	27.0	1.56	39.6
-U-TF8-TF4	1/2	1/4	0.45	11.4	1 1/16	27.0	1.75	44.4
-U-TF8-TF6	1/2	3/8	0.59	15.0	1 1/16	27.0	1.78	45.2
-U-TF12-TF4	3/4	1/4	0.45	11.4	1 5/16	33.3	1.81	46.0
-U-TF12-TF8	3/4	1/2	0.73	18.5	1 5/16	33.3	2.06	52.3
-U-TF16-TF8	1	1/2	0.73	18.5	1 5/8	41.2	2.19	55.6
-U-TF16-TF12	1	3/4	0.94	23.9	1 5/8	41.2	2.25	57.2

ISO/BSP锥形内螺纹异径直通接头




基本订购号	内螺纹T1 (R/BSPT)	内螺纹T2 (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-U-RC4-RC2	1/4	1/8	0.34	8.6	3/4	19.0	1.22	31.0
-U-RC6-RC4	3/8	1/4	0.45	11.4	7/8	22.2	1.38	35.1
-U-RC8-RC2	1/2	1/8	0.34	8.6	1 1/16	27.0	1.56	39.6
-U-RC8-RC4	1/2	1/4	0.45	11.4	1 1/16	27.0	1.75	44.4
-U-RC8-RC6	1/2	3/8	0.59	15.0	1 1/16	27.0	1.78	45.2
-U-RC12-RC4	3/4	1/4	0.45	11.4	1 5/16	33.3	1.81	46.0
-U-RC12-RC8	3/4	1/2	0.73	18.5	1 5/16	33.3	2.06	52.3
-U-RC16-RC8	1	1/2	0.73	18.5	1 5/8	41.2	2.19	55.6
-U-RC16-RC12	1	3/4	0.94	23.9	1 5/8	41.2	2.25	57.2




NPT内螺纹直角接头

基本订购号	内螺纹T (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-L-TF2	1/8	0.34	8.6	11/16	17.5	0.83	21.0
-L-TF4	1/4	0.45	11.4	13/16	20.6	0.94	24.0
-L-TF6	3/8	0.59	15.0	15/16	23.5	1.10	28.0
-L-TF8	1/2	0.73	18.5	1 1/16	27.0	1.18	30.0
-L-TF12	3/4	0.94	23.9	1 5/16	33.3	1.46	37.0
-L-TF16	1	1.17	29.7	1 1/2	38.1	1.55	39.0




ISO/BSP锥形内螺纹直角接头

基本订购号	内螺纹T (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-L-RC2	1/8	0.34	8.6	11/16	17.5	0.83	21.0
-L-RC4	1/4	0.45	11.4	13/16	20.6	0.94	24.0
-L-RC6	3/8	0.59	15.0	15/16	23.5	1.10	28.0
-L-RC8	1/2	0.73	18.5	1 1/16	27.0	1.18	30.0
-L-RC12	3/4	0.94	23.9	1 5/16	33.3	1.46	37.0
-L-RC16	1	1.17	29.7	1 1/2	38.1	1.55	39.0




NPT外螺纹直角接头

基本订购号	外螺纹T (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-L-T2	1/8	0.19	4.8	7/16	11.1	0.63	16.0
-L-T4	1/4	0.28	7.1	9/16	14.2	0.83	21.0
-L-T6	3/8	0.38	9.6	11/16	17.5	0.94	24.0
-L-T8	1/2	0.47	11.9	7/8	22.2	1.10	28.0
-L-T12	3/4	0.59	15.0	1 1/16	27.0	1.18	30.0
-L-T16	1	0.73	18.5	1 3/8	35.0	1.46	37.0




NPT内外螺纹异径直角接头

基本订购号	内螺纹T1 (NPT)	外螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L1		长度L2	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-L-T1-TF1	1/16	1/16	0.12	3.1	7/16	11.1	0.86	21.8	0.88	22.4
-L-T1-TF2	1/8	1/16	0.12	3.1	9/16	17.5	1.04	26.4	0.88	22.4
-L-T2-TF2	1/8	1/8	0.19	4.8	9/16	17.5	1.04	26.4	0.88	22.4
-L-T2-TF4	1/4	1/8	0.19	4.8	13/16	20.6	1.17	29.7	1.00	25.4
-L-T4-TF4	1/4	1/4	0.28	7.1	13/16	20.6	1.17	29.7	1.17	29.7
-L-T4-TF6	3/8	1/4	0.28	7.1	15/16	23.8	1.42	36.1	1.26	32.0
-L-T6-TF6	3/8	3/8	0.38	9.6	15/16	23.8	1.42	36.1	1.26	32.0
-L-T4-TF8	1/2	1/4	0.28	7.1	1 1/16	27.0	1.56	39.6	1.38	35.1
-L-T6-TF8	1/2	3/8	0.38	9.6	1 1/16	27.0	1.56	39.6	1.38	35.1
-L-T8-TF8	1/2	1/2	0.47	11.9	1 1/16	27.0	1.56	39.6	1.56	39.6
-L-T12-TF12	3/4	3/4	0.62	15.8	1 5/16	33.3	1.92	48.8	1.92	48.8
-L-T16-TF16	1	1	0.88	22.4	1 1/2	38.1	1.92	48.8	1.92	48.8




螺纹管接头

NPT内螺纹三通接头




基本订购号	内螺纹T (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-T-TF2	1/8	0.34	8.6	11/16	17.5	0.83	21.0
-T-TF4	1/4	0.45	11.4	13/16	20.6	0.94	24.0
-T-TF6	3/8	0.59	15.0	15/16	23.5	1.10	28.0
-T-TF8	1/2	0.73	18.5	1 1/16	27.0	1.18	30.0
-T-TF12	3/4	0.94	23.9	1 5/16	33.3	1.46	37.0
-T-TF16	1	1.17	29.7	1 1/2	38.1	1.55	39.0

ISO/BSP锥形内螺纹三通接头




基本订购号	内螺纹T (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-T-RC2	1/8	0.34	8.6	11/16	17.5	0.83	21.0
-T-RC4	1/4	0.45	11.4	13/16	20.6	0.94	24.0
-T-RC6	3/8	0.59	15.0	15/16	23.5	1.10	28.0
-T-RC8	1/2	0.73	18.5	1 1/16	27.0	1.18	30.0
-T-RC12	3/4	0.94	23.9	1 5/16	33.3	1.46	37.0
-T-RC16	1	1.17	29.7	1 1/2	38.1	1.55	39.0

NPT外螺纹三通接头




基本订购号	外螺纹T (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-T-T2	1/8	0.19	4.8	7/16	11.1	0.63	16.0
-T-T4	1/4	0.28	7.1	9/16	14.2	0.83	21.0
-T-T6	3/8	0.38	9.6	11/16	17.5	0.94	24.0
-T-T8	1/2	0.47	11.9	7/8	22.2	1.10	28.0
-T-T12	3/4	0.59	15.0	1 1/16	27.0	1.18	30.0
-T-T16	1	0.73	18.5	1 3/8	35.0	1.46	37.0

NPT内外螺纹支管三通接头



基本订购号	内螺纹T1 (NPT)	外螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L1		长度L2	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-T-TF2-T2-TF2	1/8	1/8	0.19	4.8	11/16	17.5	1.04	21.0	0.88	22.0
-T-TF4-T4-TF4	1/4	1/4	0.28	7.1	13/16	20.6	1.17	24.0	1.17	26.0
-T-TF6-T6-TF6	3/8	3/8	0.38	9.6	15/16	23.8	1.42	28.0	1.26	32.0
-T-TF8-T8-TF8	1/2	1/2	0.47	11.9	1 1/16	27.0	1.56	30.0	1.56	37.0
-T-TF12-T12-TF12	3/4	3/4	0.62	15.8	1 5/16	33.3	1.92	37.0	1.92	46.0
-T-TF16-T16-TF16	1	1	0.88	22.4	1 1/2	38.1	1.92	39.0	1.92	48.0


NPT内外螺纹侧三通接头



基本订购号	内螺纹T1 (NPT)	外螺纹T2 (NPT)	孔径D		六角W		长度L1		长度L2	
			in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-T-T2-TF2-TF2	1/8	1/8	0.19	4.8	11/16	17.5	1.04	21.0	0.88	22.0
-T-T4-TF4-TF4	1/4	1/4	0.28	7.1	13/16	20.6	1.17	24.0	1.17	26.0
-T-T6-TF6-TF6	3/8	3/8	0.38	9.6	15/16	23.8	1.42	28.0	1.26	32.0
-T-T8-TF8-TF8	1/2	1/2	0.47	11.9	1 1/16	27.0	1.56	30.0	1.56	37.0
-T-T12-TF12-TF12	3/4	3/4	0.62	15.8	1 5/16	33.3	1.92	37.0	1.92	46.0
-T-T16-TF16-TF16	1	1	0.88	22.4	1 1/2	38.1	1.92	39.0	1.92	48.0


NPT内螺纹四通接头

基本订购号	内螺纹T (NPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-H-TF2	1/8	0.34	8.6	11/16	17.5	0.83	21.0
-H-TF4	1/4	0.45	11.4	13/16	20.6	0.94	24.0
-H-TF6	3/8	0.59	15.0	15/16	23.5	1.10	28.0
-H-TF8	1/2	0.73	18.5	1 1/16	27.0	1.18	30.0
-H-TF12	3/4	0.94	23.9	1 5/16	33.3	1.46	37.0
-H-TF16	1	1.17	29.7	1 1/2	38.1	1.55	39.0




ISO/BSP锥形内螺纹四通接头

基本订购号	内螺纹T (R/BSPT)	孔径D		六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-H-RC2	1/8	0.34	8.6	11/16	17.5	0.83	21.0
-H-RC4	1/4	0.45	11.4	13/16	20.6	0.94	24.0
-H-RC6	3/8	0.59	15.0	15/16	23.5	1.10	28.0
-H-RC8	1/2	0.73	18.5	1 1/16	27.0	1.18	30.0
-H-RC12	3/4	0.94	23.9	1 5/16	33.3	1.46	37.0
-H-RC16	1	1.17	29.7	1 1/2	38.1	1.55	39.0




NPT内螺纹活接接头

基本订购号	内螺纹T (NPT)	孔径D		六角W1		六角W2		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)	in	(mm)
-HJ-TF2	1/8	0.27	6.8	15/16	23.8	1 1/8	28.6	1.81	46.0
-HJ-TF4	1/4	0.36	9.1	1 3/16	30.2	1 3/8	35.0	2.34	59.4
-HJ-TF6	3/8	0.52	13.2	1 5/16	33.3	1 1/2	38.1	2.50	63.5
-HJ-TF8	1/2	0.62	15.7	1 5/8	41.2	1 3/4	44.4	2.69	68.3
-HJ-TF12	3/4	0.88	22.4	1 7/8	47.6	2 1/8	54.0	3.12	79.2
-HJ-TF16	1	1.03	26.2	2 3/8	60.3	2 1/2	63.5	3.56	90.4




NPT螺纹堵帽

基本订购号	内螺纹T (NPT)	六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)
-DM-T2	1/8	9/16	14.2	0.75	19.0
-DM-T4	1/4	3/4	19.0	0.91	23.1
-DM-T6	3/8	7/8	22.2	1.03	26.2
-DM-T8	1/2	1 1/16	27.0	1.34	34.0
-DM-T12	3/4	1 5/16	33.3	1.44	36.6
-DM-T16	1	1 5/8	41.2	1.62	41.1




ISO/BSP锥形螺纹堵帽

基本订购号	内螺纹T (R/BSPT)	六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)
-DM-R2	1/8	9/16	14.2	0.75	19.0
-DM-R4	1/4	3/4	19.0	0.91	23.1
-DM-R6	3/8	7/8	22.2	1.03	26.2
-DM-R8	1/2	1 1/16	27.0	1.34	34.0
-DM-R12	3/4	1 5/16	33.3	1.44	36.6
-DM-R16	1	1 5/8	41.2	1.62	41.1




螺纹管接头

NPT螺纹外六角堵头




基本订购号	外螺纹T (NPT)	六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)
-DO-T1	1/16	5/16	7.9	0.75	19.0
-DO-T2	1/8	7/16	11.1	0.75	19.0
-DO-T4	1/4	9/16	14.2	0.96	24.4
-DO-T6	3/8	11/16	17.5	0.99	25.1
-DO-T8	1/2	7/8	22.2	1.21	30.7
-DO-T12	3/4	1 1/16	27.0	1.21	30.7
-DO-T16	1	1 3/8	35.0	1.50	38.1

ISO/BSP锥形螺纹外六角堵头




基本订购号	外螺纹T (R/BSPT)	六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)
-DO-R2	1/8	7/16	11.1	0.75	19.0
-DO-R4	1/4	9/16	14.2	0.96	24.4
-DO-R6	3/8	11/16	17.5	0.99	25.1
-DO-R8	1/2	7/8	22.2	1.21	30.7
-DO-R12	3/4	1 1/16	27.0	1.21	30.7
-DO-R16	1	1 3/8	35.0	1.50	38.1

ISO/BSP平形螺纹外六角堵头




基本订购号	外螺纹T (G/BSPP)	六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)
-DO-G2	1/8	9/16	14.2	0.75	19.0
-DO-G4	1/4	3/4	19.0	0.96	24.4
-DO-G6	3/8	7/8	22.2	0.99	25.1
-DO-G8	1/2	1 1/16	27.0	1.21	30.7
-DO-G12	3/4	1 5/16	33.3	1.21	30.7
-DO-G16	1	1 5/8	41.2	1.50	38.1

SAE/MS螺纹外六角堵头



基本订购号	外螺纹T (UN/SAE)	六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)
-DO-S4	7/16-20	9/16	14.2	0.76	19.3
-DO-S6	9/16-18	11/16	17.5	0.82	20.8
-DO-S8	3/4-16	7/8	22.2	0.89	22.6
-DO-S12	1 1/16-12	1 1/4	31.8	1.12	28.4
-DO-S16	1 5/16-12	1 1/2	38.1	1.18	30.0

NPT螺纹内六角堵头



基本订购号	外螺纹T (NPT)	六角W		长度L	
		in	(mm)	in	(mm)
-DI-T2	1/8	3/16	4.76	0.41	10.4
-DI-T4	1/4	1/4	6.35	0.59	15.0
-DI-T6	3/8	5/16	7.93	0.61	15.5
-DI-T8	1/2	3/8	9.53	0.76	19.3

## **北京尼克福斯阀门科技有限责任公司**

---

地址:北京市大兴区丽园路港悦大厦7号楼1101  
电话:86-010-66117795  
传真:86-010-63733307 网址:[www.nikfus.cn](http://www.nikfus.cn)  
邮编:100071 邮箱:[sale1@nikfus.com](mailto:sale1@nikfus.com)

## **沧州尼克福斯仪表有限公司**

---

地址:河北省沧州市南皮工业区  
手机:13811443727 (微信同号)  
邮编:061599 网址:[www.nikfus.cn](http://www.nikfus.cn)